



www.hram032.rs



SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE



made in germany



SALAMANDER SYSTEM BRÜGMANN iz Türkheima-Nemačka, već 40 godina ekstrudira PVC profile. Zahvaljujući ovom iskustvu stručnjaci za razvoj materijala, dizajn profila i tehničku pripremu uz pomoć naj modernijih postrojenja i laboratorija, garantuju kvalitet PVC profila. Sve ovo ih ubraja u naj veće proizvođače PVC profila. Svi profili su ekološki jer su stabilizovani kalcijum-cinkom koji nisu štetni po životnu okolinu. Preko 100.000 prozora i vrata proizvodi se dnevno širom sveta od Brügmann PVC profila. Svi međunarodni priznati instituti za ispitivanje PVC profila potvrdili su vrhunski kvalitet.

SALAMANDER 3DS

Mitteldichtung Linr / belo



Vrhunski kvalitet i dizajn sa tri dihtung gume.

Ultrasoft površina, blistavo bele boje ili dekora u boji drveta.

Tri dihtunga sprečavaju svaku mogućnost prodora vode, vetra, visoke i niske temperature.

Dubina ugradnje profila je 76mm (RAL-Klase A) odgovara visokim zahtevima propisa EnEV o uštedi energije i daje mogućnost ugradnje Izopan stakla u rasponu od 24-48mm, čime se povećava zvučna izolacija od 40-44db (VDI 2719 SSK klasa 4) i termička izolacija $U_f = 1.3W/m^2K$ (DIN EN ISO 10077).

Krilo ima žljeb za okov 13mm (DIN 18357 Klasa2) čime se znatno smanjuje mogućnost provala.

Ram i krilo armirani prema potrebama statike čeličnim pocinkovanim profilom debljine 1.5mm.



Qualitätsmanagement-
system nach
DIN EN ISO 9001:2008

ZERTIFIZIERT

Nr.: 791 80115510

INSTITUT IFT ROSENHEIM

Potvrda (Nachweis): za Uw-Koeficijent prolaza toplote kroz prozor

(Uw-Wärmedurchgangskoeffizienten für Komplet Fenster) Izveštaj (Prüfbericht) 403 27980/2

za Jednokrilni prozor 1.23x1.48m (prema DIN EN 12412-2) Salamander 3DS sistem sa tri dihtunga

Koeficijent prolaza toplote kroz profil sa staklom:

LOW-E (4+16+4) sa Argonom

iznosi $U_w = 1.20W/m^2K$

LOW-E (4+12+4+12+4) sa Argonom

iznosi $U_w = 0.92W/m^2K$

Classic Line - Termo / dekor



SALAMANDER SYSTEM BRÜGMANN AD

Classic line blago zaobljenih ivica sa pet komora blistavo belih (ili u boji drveta) površina i dva uvučena dihtunga specijalne konstrukcije, „trajno elastični“ koji uspešno sprečavaju prodor vode, vetra, visoke i niske temperature.

Dubina ugradnje profila od 73 mm odgovara visokim zahtevima propisa EnEV o uštedi energije i daje mogućnost ugradnje Izopan stakla u rasponu od 24-42 mm čime se povećava zvučna izolacija od 32-35 db (VDI 2719 SSK klasa 4) kao i termička izolacija $1.4W/m^2K$ (DIN EN ISO 10077).

Krilo ima žljeb za okov 13 mm (DIN 18357 klasa 2) čime se smanjuje mogućnost provala.

Ram i krilo armirani prema, potrebama statike, čeličnim pocinkovanim profilom debljine zida 1.50 mm.



HRAM 032 PVC TRADE
SALAMANDER profili i okovi Wink Haus - Made in Germany.

Najveća prodajna mreža u Srbiji.

Ibarski put bb - 32212 Preljina - ČAČAK

Tel./Fax: +381 32 361 213

e-mail: mpo.preljina@hram032.rs www.hram032.rs

SALAMANDER 3DS SYSTEM

